

# Descripción de las características

Cada Modelo de la gama Melitta® CAFFEO® sus propias características únicas. La tabla siguiente le ayuda a obtener una visión rápida.



Características técnicas	CAFFEO® CI®	CAFFEO® LOUNGE	CAFFEO® BISTRO	CAFFEO® LATTEA®	CAFFEO® SOLO®	CAFFEO® SOLO® & milk
Temperatura ajustable para la preparación del café (3 posiciones)	•	•	•	•	•	•
Regulador del flujo/cantidad del café	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml	30–220 ml
Función de pre-elaboración	•	•	•	•	•	•
salida de agua caliente	•	•	•	•	—	—
Surtidor de café para 1 o 2 tazas	•	•	•	•	•	•
todo en uno, salida para 2 coffees/especialidad de leche al mismo tiempo	•	—	—	—	—	—
Altura regulable del surtidor de café	max. 140 mm	max. 140 mm	max. 135 mm	max. 135 mm	max. 135 mm	max. 135 mm
Ajuste del rendimiento del molino (3 posiciones)	•	•	•	•	•	•
conducto del molido del café?	•	•	•	—	—	—
Regulación automática de la calidad del molido del café	•	•	•	•	•	•
2 depósitos de grano de café Bean Select®	•	•	•	—	—	—
Capacidad del depósito de granos	260 g (2 x 130 g)	260 g (2 x 130 g)	260 g (2 x 130 g)	125	125	125
Reducción del ruido	•	—	—	—	—	—
Sistema de espuma de leche	One-Touch Venturi-System	Perfect Cappuccino®	Perfect Cappuccino®	Milk2Shower®	—	Panarello
Deposito exterior de leche	1 l	—	—	—	—	—
Iluminación LED de la taza	•	—	—	—	—	—
Simbolo de visualización LED	—	•	•	•	•	•
Texto en pantalla en diferentes idiomas	•	—	—	—	—	—
Preajuste personal de las especialidades de café	•	—	—	—	—	—
Bandeja de acero inoxidable	•	•	•	•	•	•
Bandeja calentazas (pasiva)	•	•	•	•	•	•
Programa automático de limpieza	•	•	•	•	•	•
Programa automático de descalcificación	•	•	•	•	•	•
Unidad de preparación extraíble	•	•	•	•	•	•
Capacidad del depósito de agua	1,8 l	1,8 l	1,8 l	1,2 l	1,2 l	1,2 l
Memorización de la dureza del agua	•	•	•	•	•	•
Compatible con el filtro de agua claris®	•	•	•	•	•	•
Indicador automático de la limpieza del agua	•	—	—	•	•	•
función automática de apagado	•	•	•	•	•	•
bolton 0 watt	•	—	—	•	•	•
Modo de ahorro energético (50% menos de consumo de corriente)	•	•	•	•	•	•
Presion de la bomba	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
Longitud del cable	ca. 1,1 m	ca. 1,1 m	ca. 1,1 m	ca. 1,1 m	ca. 1,1 m	ca. 1,1 m
Potencia	max. 1400 W	max. 1400 W	max. 1400 W	max. 1400 W	max. 1400 W	max. 1400 W
Voltage	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Frecuencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Peso del dispositivo	ca. 9,3 kg	ca. 8,6 kg	ca. 8,6 kg	ca. 8,3 kg	ca. 8,3 kg	ca. 8,3 kg
Dimensiones:	352 x 255 x 473	354 x 274 x 475	354 x 274 x 475	325 x 200 x 455	325 x 200 x 455	325 x 200 x 455
Seguridad probada	•	•	•	•	•	•